

▣ 낙석방지책 설치

1. 낙석방지책

(경간 당)

구 분			규 격	단 위	흡파이프형 낙석방지책(일반도로) 2m/경간
인 원 편 성	특 별 인 부	-	인		0.228
	보 통 인 부	-	〃		1.759
장 비 조 합	크 레 인	10ton	시간		0.200
			〃		
경 비 조 합	거 푸 집	-	m ²		1.586
	콘 크 리 트 타 설	-	m ³		0.221
	터 파 기	-	〃		0.588
	잔 토 처 리	-	〃		0.221
	되 메 우 기	-	〃		0.367

- [주] ① 본 품은 낙석방지책 설치의 지주설치, 철망설치에 대한 품이며, 지주높이 2.5m~3m, 지주간격 2m를 기준으로 한다.
 ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다.
 ③ 본 품은 지주세우기를 위한 터파기, 기초 콘크리트, 되메우기 등이 포함되지 않았다.
 ④ 비계가 필요한 경우, 별도로 계상할 수 있다.

구 분		규 격	단 위	관통형형-낙석방지책 (일반도로) 2m/경간	U-볼트형-낙석방지책 (일반도로) 2m/경간	고정구형-낙석방지책 (일반도로) 2m/경간
인원 편성	특 별 인 부	-	인	0.850	0.850	0.850
	보 통 인 부	-	〃	0.800	0.800	0.800
장비 조합	크 레 인	10ton	시간	0.200	0.200	0.200
			〃			
경비 조합	거 푸 집	-	m ²	1.400	1.400	1.400
	콘 크 리 트 타 설	-	m ³	0.140	0.140	0.140
	터 파 기	-	〃	0.343	0.343	0.343
	잔 토 처 리	-	〃	0.168	0.168	0.168
	되 메 우 기	-	〃	0.175	0.175	0.175

- [주] ① 본 품은 낙석방지책 설치의 지주설치, 철망설치에 대한 품이며, 지주높이 2.5m~3m, 지주간격 2m를 기준으로 한다.
 ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다.
 ③ 본 품은 지주세우기를 위한 터파기, 기초 콘크리트, 되메우기 등이 포함되지 않았다.
 ④ 비계가 필요한 경우, 별도로 계상할 수 있다.
 ⑤ 철망(PVC코팅망)은 KSD 7036과 KSD 7018에 따른다.

